



传动比 Transmission ratio	():1	转动惯量 Moment of inertia	()Kg.cm ²
额定输出扭矩 Rated output torque	()Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	()Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000 rpm	最大输入转速 Max input speed	4000 rpm
容许径向力 Max.radial force	550 N	容许轴向力 Max.axial force	430 N
效率 Efficiency	≥ 95%	使用温度 Operating temperature	-15°~+80°
安装方式 Installation ways	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	2.08 Kg	使用寿命 Lifespan	20000 h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 15 Arcmin	防护等级 Protection class	
		噪音值 Noise level	
匹配电机尺寸 The matched motor dimensions:	φ14×32/φ73×2/F69.6-4-φ5.5		

型号 Type	传动比 Ratio	转动惯量 (Kgcm ²) Momen of inertia	额定输出扭矩 (NM) Rated output torque
DLF86-L1-3-J16	3:1	0.4	60
DLF86-L1-4-J16	4:1	0.31	70
DLF86-L1-5-J16	5:1	0.291	75
DLF86-L1-7-J16	7:1	0.285	52
DLF86-L1-10-J16	10:1	0.283	32

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								行星减速机	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE	REV.	A
制图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型号	DLF86-L1-()-J16		
审核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司					页 SHEET
承认/APPROVED									1/1