



输出端

输入端

图纸编码

物料代码

适配电机:	φ19-40/φ70-3/φ90-M6	
版本 Rev	减速比: i=( ):1	回程间隙: ≤10arcmin
AI	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 96%
变更内容	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: ≤60dB
Revision Record	额定输入速度: 3000min <sup>-1</sup>	重量: 0.00 Kg
	最大输入速度: 6000min <sup>-1</sup>	防护等级: IP54
签字The signature	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: -10° ~+90°
日期 Date	输出轴键标准:圆头普通平键(A型)GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机,非标型号仅供参考。	

客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	SPLF90-04MA	4:1	80
	SPLF90-05MA	5:1	90
	SPLF90-07MA	7:1	60
	SPLF90-010MA	10:1	39

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S			共1张	第1张

视图方式:  
  
 比例 1:1

SPLF90-L1MA选型图纸  
精密行星减速机