



A-A(2:1)




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

DC24-36V供电, 正负接反会损坏驱动器



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线



端子	名称	功能		
1	D01+	输出端子01		
2	D01-			
3	D02+		输出端子02	
4	D02-			
8	DI1	输入端子01		
5	DI2		输入端子02	
6	DI3			输入端子03
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V(共阳NPN接法)或0V(共阴PNP接法), 电流≥100mA		
9	DIR+	指令方向正端		
10	DIR-		指令方向负端	
11	PULS+			指令脉冲正端
12	PULS-			

该端子功能取决于用户I/O功能设定

DC5-24V 自适应

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						一体式伺服减速机	

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE	REV.	A
制图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号					三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型号	MD57BLSLL-XX-XXXX-AG				
审核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET			1/1
承认/APPROVED									

	减速比	机身长
一级	4,5,7,10	53
二级	16,20,25,28,35,40,50,70	73