



A-A (2:1)



配无刷电机

级数	速比 I	机身长度 L
一级	3.71	31
	5.18	31
二级	13.73	40
	19.2	40
	26.85	40
三级	50.89	49
	71.17	49
	99.52	49
	139.15	49



接线方式:

1. 红线: 电源正极
2. 绿线: 转速信号反馈
3. 黄线: 正反转。不接正转, 接反转。
4. 黑线: 电源负极
5. 蓝线: PWM调速。蓝线接电源负极时电机以额定转速运行, 如需调速将蓝线接调速信号控制板。
6. 白线: 刹车线

型号	额定电压	额定转速	额定转矩	额定功率	机身长LL
	VDC	RPM	g. cm	W	mm
36BLDC-001	12	4000	120	5	40
36BLDC-002	24	5000	190	10	40
36BLDC-003	12	6000	120	8	50
36BLDC-004	24	6000	230	15	50
36BLDC-005	12	8000	240	20	60
36BLDC-006	24	8000	300	25	60

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品名	
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SIGNATURE 盖章&签名								步进电机规格书	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECO NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
制图/DRAWN	李海威	比例 SCALE	1:1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设计/DESIGNED	李海威	单位 UNIT	mm	型号	M36BLDC-AG				
审核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司		页 SHEET	1/1				
承认/APPROVED									