


通讯控制接口定义

DB15公头 (三排)



端子序号	功能定义	线缆颜色	端子序号	功能定义	线缆颜色
5	DIC	黄	15	CAN L	黑
4	DIR-	绿黑	14	CAN H	红
3	DIR+	绿	13	RS485B	灰黑
2	PLUS-	蓝黑	12	RS485A	灰
1	PLUS+	蓝	11	D02-	紫黑
				D01-	橙黑
				D01+	橙
				D02+	紫

电源接口定义



端子序号	功能定义	线缆颜色
+	V+	棕
-	V-	蓝

电机规格书

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)
COMPANY CHOP&SIGNATURE
(盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE

±0.3/±3°

品名

额定电压	48	V DC
额定功率	400	W
额定电流	10	A
额定转矩	1.27	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
线反电势常数	8.3	V/KRPM
线电阻	0.31	Ω
线电感	0.49	mH
转动惯量	0.52	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.13	Nm/A
电气时间常数	1.58	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

制图/DRAWN
设计/DESIGNED
审核/CHECKED
承认/APPROVED

版本 年 月 日 变更番号

物料号 型号 内容 设计 备注 NOTE REV. A
ZMD60A1S108-48-001330-B1-5-10
THIRD ANGLE PRODUCTION
1/1

上海四横电机制造有限公司

页

1/1