



C
1/2
绝对值编码器引出线

序	1	2	3	4
颜色	红	蓝	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE

SD+	SD-	5V	0V	NC	NC
-----	-----	----	----	----	----

序	1	2	3	4
颜色	红	蓝	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE

借 (通) 用 件 登 记	额定电压	24	V DC
	额定功率	200	W
	额定电流	11.5	A
	额定转矩	0.64	N·m
	额定转速	3000±10%	RPM
	最高转速	3600±10%	RPM
旧底图总号	线反电势常数	4	V/KRPM
底图总号	线电阻	0.2	Ω
	线电感	0.4	mH
签 字	转动惯量	0.32	10 ⁻⁴ kg·m ²
	力矩系数	0.07	Nm/A
日 期	转子极对数	5 p	
档案员	电机绝缘等级	Class F	
日期	防护等级	IP54	

材 质 MATERIAL										
表 面 处 理 FINISH										
制 图 / DRAWN	王守涛		原 本 REV.	年 月 日 DATE	变 更 番 号 ECO. NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设 计 BY	备 注 NOTE	REV. A	
设 计 / DESIGNED	王守涛		比 例 SCALE	1:1	品 名 TITLE	60电机规格书			三 视 图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审 核 / CHECKED			图 号 DWG. NO.	M60AIS59-24-C00630-B1-5超短款					⊕	
承 认 / APPROVED			上海四横电机制造有限公司						页 / SHEET	1 /