



序	1	2	3	4
颜色	红	蓝	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE

SD+	SD-	5V	0V	NC	NC
1	2	3	4	5	6
蓝	蓝黑	红	黑	棕	棕黑

借 (通) 用 件 登 记	额定电压	48	V DC
	额定功率	200	W
旧底图总号	额定电流	5	A
	额定转矩	0.64	N · m
底图总号	额定转速	3000 ± 10%	RPM
	最高转速	3600	RPM
签 字	线反电势常数	9	V/KRPM
	线电阻	0.79	Ω
日 期	线电感	1.26	mH
	转动惯量	0.28	10 ⁻⁴ kg · m ²
档案员	力矩系数	0.13	Nm/A
	转子极对数	5 p	
日期	电机绝缘等级	Class F	
	防护等级	IP54	

材 质 MATERIAL	表面处理 FINISH	原 本 REV.	年 月 日 DATE	变 更 番 号 ECO. NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设 计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN	王守涛	比例 SCALE		1:1	品 名 TITLE	60电机规格书			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED	王守涛				图 号 DWG. NO.				M60AIS9-48-C0060-B1-5超短款
审 核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司			页/SHEET	1 /			
承 认/APPROVED									