



绝对值编码器引出线

序	1	2	3	4	5	6
颜色	红	蓝	黑	黄	绿	
定义	U	V	W	PE		
SD+	SD-	5V	0V	NC	NC	

额定电压	24	V DC
额定功率	400	W
额定电流	20	A
额定转矩	1.27	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
线反电势常数	3.8	V/KRPM
线电阻	0.07	Ω
线电感	0.2	mH
转动惯量	0.68	$10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
力矩系数	0.06	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

制图/DRAWN	设计/DESIGNED	审核/CHECKED	承认/APPROVED	材料 MATERIAL	表面处理 FINISH	原图 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECO. NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
王守涛	王守涛												
				比例 SCALE	1:1			品名 TITLE	60电机规格书		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
								图号 DWG. NO.	M60AIS74.5-24-C1330-B1-5超短款				
				上海四横电机制造有限公司								页/SHEET	1 /