



额定电压	220	V AC
额定功率	750	W
额定电流	3	A
额定转矩	2.4	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线反电势常数	51	V/KRPM
线电阻	3.2	Ω
线电感	6.76	mH
转动惯量	2.45	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
电气时间常数	2.1	ms
转子的极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

B-B (2:1)

电机绕组插座

端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线

端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE	REV. A
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±0.5°						
制图/DRAWN	设计/DESIGNED	审核/CHECKED	承认/APPROVED	比例 SCALE	物料号	型号	90SFM-E02430-2B6	1/1
				单位 UNIT	mm			