



额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	19	A
额定转矩	2.4	N · m
峰值转矩	4.8	N · m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
力矩系数	0.13±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	
1	2	3
4	5	6
5	6	7

CONFIRMED & ACCEPTED BY CUSTOMER  
(客户确认&接受)  
COMPANY CHOP & SIGNATURE (盖章&签名)

—般公差  
TOLERANCE  
±0.3/±3°

动力线接线顺序				绝对式编码器接线顺序							
绕组引线	U	V	W	PE	插座编号	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	黄绿	信号引线	+5V	0V	NC	NC	SD+	SD-

版本	年 月 日	变更番号	变更 内 容	设计	备注	NOTE	REV.	A
----	-------	------	--------	----	----	------	------	---

电机规格书

DRAWN  
DESIGNED  
CHECKED  
APPROVED

E

三视图  
THIRD ANGLE  
PROJECTION  
UNIT mm  
SCALE 1:1  
TYPE M80ATIS100-48 C02430-B1-5  
SHEET 1/1

上海四横电机制造有限公司